

ガラス用装飾フィルム

Nitie Sign Glass  
Campaign

サインガラス SG-500



SG-500  
【エンボス】

型番	:	SG-500
材質	:	PVC
基材	:	100 $\mu$
粘着剤	:	30 $\mu$

SG-500  
【エンボス】

型番	:	SG-500	920mm×20M
名称	:	エンボス	920mm×50M
材質	:	PVC	1020mm×20M
			1020mm×50M
基材	:	100 $\mu$	1220mm×20M
			1220mm×50M
粘着剤	:	30 $\mu$	1520mm×20M
			1520mm×1M

スリット加工承ります。

光学性能

可視光線 透過率(%)	紫外線 透過率(%)	日射			遮蔽係数	熱貫流率 (W/m <sup>2</sup> K)
		透過率(%)	反射率(%)	吸収率(%)		
84	18	79	8	13	0.95	6.2

※3mmフロートガラス貼り付けデータによる。  
 ※JIS5759 A法に基づいて測定しております。  
 ※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。



ニチエ株式会社  
<https://www.nitie.co.jp>

大阪本社

〒532-0033 大阪市淀川区新高1-6-28  
 TEL:06-6399-6601 FAX:06-6399-7501

東京支店

〒160-0003 東京都新宿区四谷本塩町12-3 AOビル  
 TEL:03-5315-4451 FAX:03-5315-4452